

STYROKOTE

ISI YALITIMLI ELASTOMERİK BİTÜM EMÜLSİYONU

TANIMI:

STYROKOTE, suya ve rutubete karşı kullanılan, reçine katkılı bitüm esaslı, tek komponentli, ısı yalıtımlı, kullanıma hazır elastik bitüm emülsiyonudur. Bünyesindeki suyun buharlaşmasından sonra, sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya ve rutubete karşı dayanıklı elastik bir tabaka oluşturur.

KULLANIM ALANLARI:

Bütün yatay ve düşey yüzeylerde,
Temel, mahzen, bodrum duvarlarının yalıtımında,
Banyo, mutfak, tuvalet gibi kapalı ıslak hacimlerde sızıntı sularının izolasyonunda kullanılır.
Çatlaklı yüzeylerde veya daha yüksek basınçlı suya dayanması gereken izolasyon uygulamalarında yalıtım filesi ile birlikte kullanılır.
Isı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

ESASI	: Bitüm - Reçine
İNCELTİCİ	: Su
RENK	: Ambalajında İken Kahverengi, Kuruduktan Sonra Siyahtır.
KIVAM	: Mala Uygulamasına Uygun Macun Kıvamı
YOĞUNLUK	: 0,58 kg/dm ³
YUMUŞAMA SICAKLIĞI	: °C
UYGUN UYGULAMA SICAKLIĞI	: +5°C ila +35°C arası
KATI MADDE ORANI	:
KURUMA SÜRESİ	:
	DOKUNMA :1 Saat
	TAM KURUMA :5-6 Saat
	TEST :8 Gün

AVANTAJLARI:

- Uygun kalınlıkta uygulama yapıldığında ısı yalıtımı sağlar.
- 7mm'ye kadar çatlak örtücülüğü vardır. Sivasız tuğla duvarlarda dahi kullanılabilir.
- Herkes tarafından kolaylıkla uygulanabilir.
- Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur.
- Yanıcı ve zehirli maddeler ihtiva etmediğinden, kapalı yerlerde güvenle kullanılabilir.
- Karışımında su bulunduğu için, yüzey nemli dahi olsa iyi bir yapışma sağlar.
- Elastiktir.
- Kullanıma hazırdır.
- Soğuk uygulamalıdır. Isıtma ve inceltme gerektirmez.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı ve gevşek parçalar kazınmalıdır. İyi yapışma sağlamak amacıyla, uygulamadan önce astar olarak beton yüzeylere bir kat EMİLKOTE®, metal yüzeylere EMÜLZER® CSP sürülmelidir. Sivri uçlar yuvarlatılmalı, yatay/düşey ek yerleri gibi çatlama uygun bölgeler EMÜLZER® BİTÜMLÜ PAH BANDI ile açılmalıdır. Büyük gözenek ve çatlaklar EMÜLDERZ® DERZ DOLGU MACUNU ile doldurulmalıdır.

UYGULAMA:

STYROKOTE soğuk uygulamalıdır.
Hazır bir malzeme olduğu için herhangi bir inceltici kullanılmamalıdır.
Karıştırıldıktan sonra mala ile uygulama yapılır.
Bir kat tam kurumadan, diğer kat sürülmemelidir.
Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 4-5 saate kurur.
Yağışlı havalarda veya +5°C'den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.

ALET TEMİZLİĞİ:

Kullanılan aletler, kullanıldıktan hemen sonra sabunlu su ile, kuruduktan sonra EMÜLZER® LEKE ÇIKARICI ile temizlenebilir.

SARFIYAT:

2-4 kg/m²

AMBALAJ:

NET 10 kg Plastik Kova

RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA:

STYROKOTE ambalajında iken dondan korunmalıdır.

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve serin olarak depolandığında raf ömrü asgari 12 aydır.

UYARILAR:

STYROKOTE, ambalajında iken dondan korunmalıdır.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. (S 2)

Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.(S 24/25)

Çalışma esnasında uygun eldiven ve koruyucu gözlük kullanınız.(S24/25)

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Uygulamada, hava sıcaklığı ve nem oranı yukarıda belirtilen değerleri etkileyebilirler.

Yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklemes.

Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.