

SUSUZ KATRAN

TANIMI:

Kuru damıtma yoluyla kömürden elde edilen, siyah renkte, koyu kıvamlı, suda erimeyen bir üründür. Su ve solvent içermez.

KULLANIM ALANLARI:

Epoksi Coal Tar boya sistemlerinde,
Coal Tar Enamel imalatında hammadde olarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Görünüm	Parlak
Renk	Siyah
İnceltici	Toluen, Ksilen, vs.
Yoğunluğu (g/ml 25°C)	1,15± 0,05
Katı Madde (w/w)	% 100
Vizkozite (Yüzgeç 32°C)	120-200 saniye
Su (Hacmen)	- %max

UYGULAMA:

Coaltar epoksi boya sistemi içerisinde katkı malzemesi olarak kullanılır. Coaltar epoksi boyalarda elastikiyet ve asitlere dayanıklılık artırıcı rol oynar. Çelik boru kazıkların deniz suyuna karşı korunması ve benzeri alanlarda kullanılır.
Petrol ürünü solventlerde erimez (benzin, gazyağı, mazot, motor yağları vs.)

Coaltar Enamel; BS-4164-1980 ve AWWA-C.203-78 standartlarına uygun olarak üretilir. Bünyesine çok az su absorbe eder, bakteri barındırmaz, elektrik direnci yüksektir ve iyi bir bağlayıcıdır. Bu özellikleri ile yüksek kaliteli çelik boru kaplamaları ve benzeri yerlerde sıcak olarak uygulanan bir malzemedir.

DEPOLAMA – RAF ÖMRÜ:

Kapalı ambalajda sınırsız süre depolanabilir.

AMBALAJ:

Net : 225 kg varil

UYARILAR:

Sağlığa zararlıdır.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından, yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklenmez.

Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.

F : Kolay alevlenebilir.

Tehlike Uyarıları:

R11, R20/21/22, R36/38

Güvenlik Uyarıları:

S2, S3/7/9, S16, S20/21, S24/25, S38

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi No 73 Küçükköy 34100 İstanbul

Telefon: +90(212)5372500 PBX – Telefaks +90(212) 6172380

www.emulzer.com.tr

